

Gelomat

PRODUKTBESCHREIBUNG

Le Tonkinois Gelomat Mattierungsmittel -
Zur letzten Schicht hinzufügen, um eine satinierte bis matte Oberfläche zu erhalten.

ANWENDUNGSBEREICH	Gelomat wird bei Le Tonkinois Lacken hinzugefügt, um dem Anstrich einen matten oder satinierten Glanz zu verleihen. Gelomat wird vor dem Auftragen der Anstrichfarbe durch einfaches Vermischen mit dem Lack homogenisiert.
VERARBEITUNG	Sie können verschiedene Mattigkeitsstufen erzielen, die von Matt, über seidenmatt bis seidenglänzend reichen. Eine gleichmäßige Wirkung erhalten Sie, wenn Sie Anstrichfarbe oder Lack, unter Berücksichtigung der unten genannten Mengenverhältnisse, immer mit der gleichen Menge Gelomat vermischen: Matt: Gelomat und Lack jeweils zu gleichen Teilen miteinander vermischen. Seidenmatt: 1/3 Gelomat mit 2/3 Lack vermischen. Seidenglänzend: Gelomat und Lack im Verhältnis eins zu drei. Beim Verarbeiten für gute Belüftung sorgen.
VERBRAUCH	Je nach Mattierungswunsch, siehe Mischverhältnis.
TROCKENZEIT	Entsprechend dem zu mattierenden Produkt.
UNTERGRUND	Siehe zu mattierendes Produkt
INHALTSSTOFFE	Isoaliphate
VOC-SICHERHEITSHINWEIS	siehe zu mattierendes Produkt
LAGERUNG	Gut verschlossen und für Kinder unerreichbar aufbewahren. Kühl, aber frostfrei lagern.

HALTBARKEIT	Ungeöffnet Nahezu unbegrenzt haltbar.
ENTSORGUNG	Keine Farb- oder Lösemittelreste ins Abwasser oder Erdreich entsorgen, bzw. während der Verarbeitung gelangen lassen! Vollständig eingetrocknete Reste dieses Produktes können zum Haus- oder Restmüll; leere Dosen (Weißblech) gehören in die jeweiligen örtlichen Recyclingbehälter, bzw. Gelbe Säcke/Tonnen (Grüner Punkt).
SICHERHEITSHINWEISE	Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS	Die in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben beruhen auf unseren sorgfältigen Forschungen und Prüfungen und werden nach bestem Wissen weitergegeben. Sie dienen lediglich der Information unseres Kunden, befreien jedoch nicht von einer eigenverantwortlichen Prüfung der beschriebenen Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke und die Gefahr einer Verletzung etwaiger Schutzrechte Dritter. Diese Angaben sind daher unverbindlich und stellen insbesondere keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne des Gesetzes dar. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Druckschrift ist ebenso wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen. Ergänzend verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf Anforderung zur Verfügung stehen.
KONTAKT	Hermann Sachse GmbH Unter den Linden 10 10117 Berlin Mobil: +49 (0) 30 / 346 558 515 E-Mail: hallo@le-tonkinois.de

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.